



Camtraptions Manuel de l'interrupteur d'alimentation DC [FR] (*extract*)

Modes de fonctionnement

Cette section détaille les trois modes de fonctionnement de l'interrupteur et leurs cas d'utilisation.

- [Mode 1](#)
- [Mode 2](#)
- [Mode H](#)

Mode 1

Lorsqu'un signal de pression est détecté, l'interrupteur s'**ALLUME** pendant **15 secondes** puis s'**ÉTEINT** automatiquement.

La durée d'allumage est prolongée de **15 secondes** supplémentaires chaque fois qu'une pression additionnelle est détectée.

Compatibilité

Pour utilisation avec le capteur PIR sans fil Camtraptions v3 (acheté après le 18 janvier 2021), en utilisant les programmes vidéo **1, 2** ou **3**.

Mode 2

La première pression **ALLUME** l'interrupteur, la seconde pression l'**ÉTEINT**.

Compatibilité

Pour utilisation avec :

- Capteur PIR sans fil Camtraptions v3 (acheté à tout moment), en utilisant les programmes vidéo **4, 5** ou **6**.
- Capteur PIR Camtraptions v2, programmes **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Mode H

L'interrupteur est **ALLUMÉ** tant que le signal de pression est maintenu.

Exported from docs.camtraptions.com.